



## Hochleistungs-Zahnradpumpen 1L...DC09F

(Ausführung rechtsdrehend, Leitungsanschlüsse Anschlussflansch siehe Tabelle)

Frontflansch 09 + Antriebswelle „C“ ø 16 – P22x4

max. Drehmoment an der Antriebswelle „C“ = 300Nm

Art.-NR.	Code	c/U	V/min 1500 <sup>1</sup> rpm	p <sub>nom.</sub> bar p <sub>max.</sub> bar	N <sub>nom.</sub> rpm N <sub>max.</sub> rpm	Anschluss Saugseite	Anschluss Druckseite	A	B	Gewicht KG
401.2934.010	1L 6 DC09F	4.00	6.0	275/300	3500/4000	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	90.30	42.50	3.20
401.2034.010	1L 9 DC09F	6.00	9.0	275/300	3500/4000	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	93.80	42.50	3.25
401.2134.010	1L 12 DC09F	8.00	12.0	275/300	3500/4000	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	97.05	44.60	3.35
401.2234.010	1L 16 DC09F	10.60	16.0	275/300	3000/3500	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	101.50	49.00	3.50
401.2834.010	1L 18 DC09F	12.00	18.0	275/300	3000/3500	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	104.30	49.00	3,75
401.3934.010	1L 20 DC09F	13.30	20.0	275/300	2500/3500	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	106.30	49.00	3.80
401.2334.010	1L 22 DC09F	14.60	22.0	250/275	2500/3500	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	108.30	49.00	3.85
401.2734.010	1L 24 DC09F	16.00	24.0	250/275	2500/3500	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	110.70	49.00	3.90
401.2434.010	1L 27 DC09F	18.00	27.0	225/250	2300/3200	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	114.05	49.00	4.00
401.2534.010	1L 35 DC09F	23.30	35.0	180/200	2000/3000	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	123.05	56.50	4.25
401.2634.010	1L 40 DC09F	26.60	40.0	170/190	2000/2500	Ø20-LK-40/M6	Ø15-LK-35/M6	127.05	61.00	4.35
* = Sondergröße										REV 20170110